

הוראות שימוש – מתקן לניקוי אבנית De-Scaler דוד מים חמים ISE

הערכה לניקוי אבנית כוללת:

1. מתקן שטיפה ומחברים מיוחדים לצורך חיבור המערכת לדוד חימום.
2. בקבוקון של חומר פעיל.
3. הוראות הפעלה.

בטיחות –

השימוש בנוזל לניקוי אבנית הינו לצורך ייעודי זה. אין להשתמש בו לשום מכשיר אחר ו/או ייעוד אחר. שימוש במכשיר זה לצורך ו/או שימוש ו/או ייעוד אחר באחריותו הבלעדית של המשתמש וזאת בניגוד להוראות החברה. על החברה לא תהיה שום אחריות במקרה זה.

***** יש להשתמש בכפפות בעת התהליך בכלל ובשימוש בנוזל הניקוי בפרט**

הכנת המערכת לטיפול והסרת אבנית:

1. כבה/נתק את המערכת מהחשמל.
2. הזרם מים חמים מברז המזיגה שמעל הכיור עד שהמים אשר זורמים יהפכו לפושרים/קרים ולא חמים/רותחים.
3. סגור את ברז הזנת המים למערכת – הברז ממקום בצמוד לקיר ומתחבר לברז הזווייתי אשר מחובר לקיר. הסגירה מתבצעת בחצי סיבוב. לוודא הסגירה יש לפתוח את ברז המים החמים שמעל הכיור ולוודא שאין יציאת מים.
4. יש להכין סמרטוט לצורך ניגוב טיפות המים אשר עלולות לנזול בתהליך הניקוי ו/או החיבור.

חיבור מתקן הניקוי לדוד

1. הוצא/נתק את חיבור הזנת המים לדוד באמצעות לחיצה על הכפתור האפור של מחבר הקליק (מחבר אשר עליו מחוברת צינורית בצבע כחול) ושליפתו. ניתן לזהות את צינור ההזנה לדוד - הצינור הינו בצבע כחול.



2. הוצא את מתקן ניקוי האבנית מהקופסא. יש לשים לב כי המתקן מגיע עם מכסה מפורק. במידה והמתקן - המכסה הכחול (ראש) אינו מפורק יש לפרקו בקלות בסיבוב נגד כיוון השעון. (את המכסה נרכיב בחזרה לאחר מילוי הנוזל)
3. חבר את המתקן באמצעות מחבר הקליק לכניסת המים בדוד. (אותו מקום אשר ממנו ניתקנו את המחבר קליק של הזנת המים)
4. הוצא את בקבוקן הנוזל הסגור מהערכה.
5. פתח את מכסה הבקבוקן ושפוך לאט ובעדינות את החומר הפעיל לתוך מתקן הניקוי. (הבקבוקן מכיל כמות חומר נדרשת לפעולת ניקוי דוד אחת)
6. הברג את המכסה הכחול של המתקן בחזרה באמצעות סיבוב עם כיוון השעון. (אין חובה לסגור באופן הדוק – שני סיבובים יספיקו).
7. החומר יזלוג באופן איטי לתוך הדוד. (המתקן שקוף ומאפשר צפייה בנוזל יורד אט אט לתוך הדוד). תהליך זה יכול לקחת כמה שניות עקב חוסר לחץ במערכת מנותקת)
8. לאחר שהנוזל ירד אל תוך הדוד יש להמתין כ-25-20 דקות - אין להפעיל את המתקן בזמן זה לא במים הקרים ולא בחמים.
9. בזמן המתנה, ולאחר שראינו כי החומר הפעיל ירד אל תוך הדוד – יש לנתק את מתקן הניקוי באמצעות לחיצה על מחבר הקליק האפור ושליפה של המתקן.
10. יש לחבר בחזרה את צינור ההזנה של דוד המים החמים (הצינור הכחול) באמצעות מחבר הקליק.
11. לאחר חיבור צינור ההזנה הכחול חזרה לדוד – יש לפתוח את ברז ההזנה אשר סגרנו בתחילת התהליך (הברז שמתחבר לברז הזוויתי שבקיר ומזרים מים לכל המערכת)
12. **לאחר המתנה של 20-25 דקות יש לפתוח את ברז המים החמים ולתת למים לזרום – בערך כ-30 ליטר או כ-10 דקות.**
13. לאחר סיום פעולה זו ניתן לחבר את המערכת לחשמל ולחזור להשתמש במתקן באופן רגיל. מומלץ לתת למים לזרום מבלי לצרוך אותם עוד כ-4 ליטר.

אזהרה:

במקרה של התזה על העור – נא לרחוץ היטב במים!

במקרה של מגע בעיניים – יש לשטוף היטב ובמים ולפנות לקבלת טיפול רפואי

הרחק ממע ידים של ילדים!



הנהלה, הזמנות, לוגיסטיקה ותצוגה
המלאכה 10, א.ת. פולג, נתניה
אולם תצוגה הלח"י 28, בני ברק

טל. 03-6157700
פקס. 03-6161049
nyga@nyga.co.il



אמון היציבור
קידום וניהול כשירות

מסורת *se* חדשנות
www.nyga.co.il | nyga@nyga.co.il

DELABIE
ברזים יעודיים
MADE IN FRANCE

3M
מערכות טיהור מים
MADE IN USA

in sink erator
טוחני אשפה ומערכות מים
USA

KWC
ברזים למטבח ולאמבט
SWISS MADE

BLANCO
כירי וברזי מטבח
MADE IN GERMANY

DÖLLKEN
קנטים
MADE IN GERMANY

dekodur
פורמיקה מתכתית
MADE IN GERMANY

DUROPAL
פורסיקה ברזית איכותית
MADE IN GERMANY

ONESKIN
לוחות לקה
MADE IN PORTUGAL

CORIAN DESIGN
משטחים, כיריים וחפויים
USA